

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pelo presente termo de Retificação do edital do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2026** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2026**, critério de julgamento do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo por finalidade a **Aquisição de 04 (quatro) veículos de passeio (5 lugares) e 01 (um) veículo minivan (mínimo de 7 lugares), 01 caminhonete, para o transporte de equipes da secretaria municipal de saúde e também um vacimóvel para secretaria de saúde além de 03 (três) veículos de transporte sanitário (com acessibilidade - 1 cadeirante) para transporte de usuários do SUS/MG em caráter eletivo, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de IBIÁ/MG**, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio desta, **RETIFICAR**:

Após a análise da solicitação de esclarecimento apresentado, visando à ampliação da competitividade e da participação de interessados no certame, faz-se necessária a retificação do Edital, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

3	Cód.	Descrição	Unid.	Especificação	Quant	Valor Médio Unitário	Valor Médio Total
1	69571	Veículo de passeio hatch, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior número de lugares: 05 lugares número de portas: 04 portas laterais potência mínima 100cv cilindrada: mínima de 999cc direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) tração: dianteira suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: flex (gasolina e/ou álcool) acessórios: ar condicionado e airbag para todos os passageiros garantia: mínima de 12 meses ou conforme fabricante, desde que superior a 12 meses.	UNID	Veículo de passeio hatch, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior número de lugares: 05 lugares número de portas: 04 portas laterais potência mínima 100cv cilindrada: mínima de 999cc direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) tração: dianteira suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: flex (gasolina e/ou álcool) acessórios: ar condicionado e airbag para todos os passageiros garantia: mínima de 12 meses ou conforme fabricante, desde que superior a 12 meses.	4	R\$ 101.523,21	R\$ 406.092,84
2	69572	Veículo de passeio SUV ou MiniVan, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior número de lugares: 07 lugares número de portas: conforme linha de produção potência mínima 100cv direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: flex (gasolina e/ou álcool) acessórios: ar condicionado e airbag para todos os passageiros garantia: mínima de 12 meses	UNID ADE	Veículo de passeio SUV ou MiniVan, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior número de lugares: 07 lugares número de portas: conforme linha de produção potência mínima 100cv direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: flex (gasolina e/ou álcool) acessórios: ar condicionado e airbag para todos os passageiros garantia: mínima de 12 meses	1	R\$ 150.442,99	R\$ 150.442,99

		ou conforme fabricante, desde que superior a 12 meses.		ou conforme fabricante, desde que superior a 12 meses.			
3	69573	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN ZERO KM COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA 3 CADEIRANTES	UNID	VEÍCULO: VAN ADAPTADA COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM JANELAS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS DE FÁBRICA OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE, DE TETO ALTO, ZERO KM, ADAPTADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONTRAN 939/2022. CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 10 PESSOAS, SENDO 03 (TRÊS) CADEIRANTES + 06 (SEIS) ACOMPANHANTES + 01 (UM) MOTORISTA, COM PINTURA NA COR BRANCA SÓLIDA, COM AR-CONDICIONADO CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO=5.000MM DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS=3.200 MM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA=1.400KG COMPRIMENTO MÍNIMO DO SALÃO DE ATENDIMENTO=3200MM ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO=1.800 MM LARGURA INTERNA MÍNIMA=1.650MM LARGURA EXTERNA MÁXIMA=2.200MM ALTURA MÁXIMA DO PISO AO NÍVEL DO SOLO: 700MM MOTORIZAÇÃO: DIANTEIRO 4 CILINDROS TURBO COM INTERCOOLER COMBUSTÍVEL L= DIESEL POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV TORQUE DE PELO MENOS 24KGFM CILINDRADA MÍNIMA=2.000CC SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO=INJEÇÃO ELETRÔNICA TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS EQUIPADO COM PROTETOR DE CÂRTER E CÂMBIO. TRAÇÃO: DIANTEIRA OU TRASEIRA 4X2. SISTEMA DE FREIO:	1	R\$ 416.746,67	R\$ 416.746,67

				COM SISTEMA ANTI-BLOQUEIO(A.B.S.) NAS QUATRO RODAS. DIREÇÃO: SERVO ASSISTIDA HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA. ADAPTAÇÕES: CARACTERÍSTICAS DO COMPARTIMENTO DOS CADEIRANTES: DEVE TER NO MÍNIMO 03 ÁREAS RESERVADAS PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRAS DE RODAS, EM POSIÇÃO DE MARCHA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 800MM DE LARGURA E 1200MM DE COMPRIMENTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS CADEIRAS DE RODAS: ESTE SISTEMA, POSICIONADO NO PISO DO VEÍCULO, DEVE SER DO TIPO 04 (QUATRO) PONTOS, PELOS QUAIS SERÃO FIXADOS CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS E TOTALMENTE AUTOMÁTICOS O POSICIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE ATENDER A TODOS OS MODELOS E TAMANHOS DE CADEIRA DE RODAS CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÉLVICO E TORÁCICO 03 (TRÊS) PONTOS PARA CADA CADEIRANTE. PROTETOR DE CABEÇA PARA OS CADEIRANTES: DEVERÁ SE AJUSTAR A TODO TIPO DE CADEIRA DE RODAS, SENDO O ENGATE RÁPIDO FEITO ATRAVÉS DAS MANOPLAS DE CONDUÇÃO. PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA O CADEIRANTE: POSICIONADA JUNTO À PORTA DE SERVIÇO LATERAL. DEVE SUPORTAR, EM OPERAÇÃO, UMA CARGA DISTRIBUÍDA DE NO MÍNIMO 300 KGS, APLICADA NO SEU CENTRO EM UMA ÁREA DE 700MM X 700MM, DESCONSIDERANDO O PESO PRÓPRIO. SINALIZAÇÃO CLARA DESTA CAPACIDADE PARA O USUÁRIO O DESNÍVEL E O			
--	--	--	--	---	--	--	--

				VÃO ENTRE A PLATAFORMA E O PISO DO VEÍCULO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA NORMA ABNT NBR 14022 E COM OPERAÇÕES REVERSAS, SEM PERMITIR QUE O EQUIPAMENTO TRAVE PAINEL DE COMANDOS COM CONTROLE REMOTO COM CABO, ESTE DEVERÁ TER UM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 2,50 METROS OS COMANDOS DO TIPO PULSANTE, OU SEJA, O MOVIMENTO DA PLATAFORMA DEVE CESSAR NO MOMENTO EM QUE O COMANDO DEIXAR DE SER ACIONADO A SUPERFÍCIE DA MESA DA PLATAFORMA DEVE TER NO MÍNIMO 800MM DE LARGURA LIVRE E 1000 OU 1300 MM DE COMPRIMENTO LIVRE PARA O EMBARQUE LATERAL. ESSA ÁREA NÃO PODE TER RESSALTOS OU OBSTÁCULOS MAIORES DO QUE 6,5 MM O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO NÃO PODE EXCEDER A 3° EM RELAÇÃO AO PLANO DO PISO DO VEÍCULO, ESTANDO ESTE SEM CARGA OU CARGA MÁXIMA. SINALIZAÇÃO CLARA SOBRE A MESA DA PLATAFORMA PARA POSSIBILITAR O POSICIONAMENTO CORRETO DA ELEVação SEGURA DE PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA NA POSIÇÃO EM PÉ DISPOSITIVO DE FINAL DE CURSO DE SUBIDA, QUANDO A PLATAFORMA ATINGIR O MESMO NÍVEL DO VEÍCULO, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE O MOTOR DO EQUIPAMENTO A SUPERFÍCIE DO PISO DA PLATAFORMA DEVE SER, CONFORME ESTABELECIDO NA NORMA ABNT NBR 15570 SINAL LUMINOSO INTERMITENTE NA COR AMARELA, INSTALADO NA			
--	--	--	--	--	--	--	--

				ESTRUTURA DA PLATAFORMA COMACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CONJUNTO COM O PISCA ALERTA E DURANTE TODO O CICLO DE OPERAÇÃO, COM INTENSIDADE LUMINOSA EQUIVALENTE A UMA LÂMPADA INCANDESCENTE DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 4 W SINAL COM PRESSÃO SONORA, CONFORME ESTABELECIDO NA NORMA ABNT NBR 14022. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: QUEIMOSSE A MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO ENQUANTO A PORTA DE SERVIÇO ESTIVER ABERTA E A PLATAFORMA ESTIVER EM OPERAÇÃO, PARA EVITAR O RECOLHIMENTO ACIDENTAL DO EQUIPAMENTO.			
4	69574	VEÍCULO ANO MODELO: 2026 TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE - (15 + 1 LUGARES), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM JANELAS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS DE FÁBRICA. CAPACIDADE DE TRANSPORTE 15 PESSOAS E 1 MOTORISTA, MOTORIZAÇÃO DIESEL MÍNIMO DE 2.0 MÍNIMO 150 CV DE POTÊNCIA, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS IGUAL A 4330 MM. TRAÇÃO DIANTEIRA OU TRASEIRA, COMBUSTÍVEL DIESEL, DIREÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO OS ACESSÓRIOS DE SÉRIE FORNECIDOS PELO	UNID	VEÍCULO ANO MODELO: 2026 TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE - (15 + 1 LUGARES), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM JANELAS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS DE FÁBRICA. CAPACIDADE DE TRANSPORTE 15 PESSOAS E 1 MOTORISTA, MOTORIZAÇÃO DIESEL MÍNIMO DE 2.0 MÍNIMO 150 CV DE POTÊNCIA, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS IGUAL A 4330 MM. TRAÇÃO DIANTEIRA OU TRASEIRA, COMBUSTÍVEL DIESEL, DIREÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO OS ACESSÓRIOS DE SÉRIE FORNECIDOS PELO	2	R\$ 358.283,01	R\$ 716.566,02

		FABRICANTE PARA A MARCA E MODELO OFERTADOS, DESCRITIVO TÉCNICO DA TRANSFORMAÇÃO: O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR EQUIPAMENTO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE E INCLUSIVIDADE PARA CADEIRANTE DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 130KG, SISTEMA ELÉTRICO E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR CONTROLE REM		FABRICANTE PARA A MARCA E MODELO OFERTADOS, DESCRITIVO TÉCNICO DA TRANSFORMAÇÃO: O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR EQUIPAMENTO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE E INCLUSIVIDADE PARA CADEIRANTE DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 130KG, SISTEMA ELÉTRICO E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO EM FRENTE A PORTA LATERAL DIREITA CORREDIÇA, ELEVAÇÃO DE BANCO COM SISTEMA AUTOMÁTICO E ELÉTRICO, ACIONAMENTO MANUAL DE EMERGÊNCIA, COMPATÍVEL PARA INSTALAÇÃO NA POLTRONA ORIGINAL DO VEÍCULO SOBRE MECANISMO MÓVEL O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR OBRIGATORIAMENTE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE EMITIDA PELO INMETRO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS- ABNT.			
5	69595	CAMINHONETE MÉDIA: Caminhonete média, cabine dupla, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior carroceria: aberta número de lugares: 05 lugares número de portas: 04 portas laterais capacidade de carga útil: mínima de 1040kg potência mínima 140cv cilindrada: mínima de 1968cc direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) tração: 4x4 ou 4x4 reduzida suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: diesel acessórios: ar condicionado e airbag para todos os passageiros garantia: mínima de 12 meses ou conforme fabricante, desde que superior	UNID ADE	CAMINHONETE MÉDIA: Caminhonete média, cabine dupla, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior carroceria: aberta número de lugares: 05 lugares número de portas: 04 portas laterais capacidade de carga útil: mínima de 1040kg potência mínima 140cv cilindrada: mínima de 1968cc direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) tração: 4x4 ou 4x4 reduzida suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: diesel acessórios: ar condicionado e airbag para todos os passageiros garantia: mínima de 12 meses ou conforme fabricante, desde que superior	1	R\$ 291.304,75	R\$ 291.304,75

		a 12 meses.		a 12 meses.			
6	69596	FURGÃO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA PARA SALA DE VACINA	UNID ADE	Veículo tipo furgão, com tacógrafo eletrônico de bobina, capacidade para 01 (um) motorista e 02 passageiros na cabine, 02 portas dianteiras, 01 porta lateral com correção e 02 portas traseiras. Veículo 0 (ZERO) Km fabricado, no máximo, há 06 (seis) meses anteriores à data de expedição da nota fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da montadora. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS Cor: Conforme definido em edital Grafismo e Características: Conforme edital, MOTOR Turbo diesel com intercooler Potência: Mínima de 130 cv Cilindrada: Conforme linha de produção Direção: Hidráulica ou elétrica Suspensão: Conforme linha de produção Freios: Conforme linha de produção Câmbio: de no mínimo 06 (seis) marchas à frente e no mínimo 01 (uma) à ré Peso bruto total do veículo: Mínimo de 3.500 kg Carga útil do veículo: Mínimo de 1.200 kg Distância mínima entre eixos de 3.600 mm Largura máxima externa de no mínimo 2.000 mm (sem os retrovisores) Comprimento do veículo de no mínimo 5.575 mm Altura do veículo de no mínimo 2.496 mm (teto alto) ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 2 Combustível: Diesel Tanque de combustível, com capacidade mínima de 70L, com bocal antifurto Rodas em aço estampado de medidas conforme original de fábrica Estepe (pneu e roda) com as mesmas características das demais Caixa de mudança com tecnologia atual, compatível para a utilização do veículo Tração: Conforme linha de	1	R\$ 386.918,00	R\$ 386.918,00

				produção Torque máximo de no mínimo de 31 kgfm Isolamento termoacústico sobre o compartimento do motor Proteção contra superaquecimento e baixa pressão de óleo Motor com polia para o ar-condicionado original de fábrica Protetor de cárter e caixa de câmbio em chapa de aço CARROCERIA Carroceria constituída em aço, montada sobre chassi monobloco, com tratamento anticorrosivo Pintada na cor conforme edital original de fábrica Volume do compartimento de carga de no mínimo 10m³ No mínimo 02 (dois) pontos de ancoragem, para rebocar o veículo, sendo 01 (um) na dianteira através de alça em aço (fixa ou móvel) e 01 (um) na traseira, com engate para reboque com pino tipo esfera (bola), com capacidade de peso e tração de acordo com a capacidade máxima de tração do veículo Painel equipado com tacômetro Tacógrafo eletrônico de bobina. Suspensão dianteira resistente conforme original de fábrica, dimensionada para PBT do veículo Freio de estacionamento conforme original de fábrica Freio auxiliar de parada em aclave e declive. ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 3 SISTEMA ELÉTRICO Sistema elétrico com tensão nominal de 12V 21/27 Bateria auxiliar de no mínimo 150 amperes 01 (uma) bateria de 12V, compatível com a alimentação elétrica do veículo e acessórios instalados Alternador de 14V, compatível com a alimentação elétrica do veículo e acessórios instalados Pneu apropriado para veículo de carga Farol			
--	--	--	--	--	--	--	--

			baixo e alto conforme original de fábrica. Lanternas traseiras conforme original de fábrica Para-sol nos dois lados (direito e esquerdo) do para-brisa Iluminação no teto da cabine (interior), conforme linha de produção Portas da cabine com porta objetos vidros com acionamento elétrico e trava elétrica com acionamento remoto Vidros das janelas com película protetora fumê (insulfilm) de acordo com as normas do CONTRAN e que ofereça proteção UVA/UVB. Ar-condicionado, com função desembaçadora, com função recircular e ar externo com potenciômetro da ventoinha de no mínimo 04 (quatro) velocidades, compatível com as dimensões internas da cabine Banco do motorista em cor escura com regulagem de altura, distância, encosto reclinável 2e com encosto de cabeça cinto de segurança retrátil de 03 pontos Bancos dos passageiros em tecido de cor escura, com encosto de cabeça e cinto de segurança de 03 pontos No mínimo 02 airbags (motoristas e passageiros) No mínimo 01 (um) extintor de incêndio de no mínimo 03 kg na cabine ou no compartimento de carga. 01 aparelho de rádio AM/FM, USB e com conexão Bluetooth, instalado no painel do veículo, interligado aos alto-falantes da cabine ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 4 No mínimo 02 alto-falantes na cabine, podendo ser 01 em cada porta ou nas laterais do teto, dimensionado para o veículo No mínimo 02 (duas) tomadas de 12V na cabine No mínimo 02 (duas) tomadas USB na cabine Retrovisores externos com espelhos convexos,			
--	--	--	---	--	--	--

				podendo ser bipartido, com ajuste elétrico, com acionamento no interior da cabine Luzes repetidoras de direção (seta) na lateral dianteira, podendo ser nos retrovisores Parede de separação entre a cabine e o compartimento de carga, em chapa de aço, pintada na cor branca, com janela corredeira na parte central superior, fechada com acrílico translúcido e resistente COMPARTIMENTO DE CARGA Dotado de porta lateral corredeira conforme original de fábrica Porta traseira dupla, com abertura de 270°, com apoio nas laterais do veículo para proteger a lataria e manter as portas abertas Portas do compartimento de carga com maçanetas e fechaduras com trancas com a chave de ignição do veículo MODIFICAÇÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA Reforço em chapa de aço galvanizado (chapa 18) fixada com rebites de aço (3/16) para a estrutura interna do veículo Ar condicionado compatível com as dimensões do compartimento de carga Isolamento térmico em isopor de 40 mm antichamas nas laterais e teto Revestimento das paredes laterais e teto em laminado plástico reforçado industrial - material totalmente lavável de fácil assepsia Revestimento do piso em laminado plástico de 2mm de material PVC decorativo de 1ª linha. Material totalmente lavável de fácil assepsia Calafetação das arestas com cola rica em poliuretano que se polimeriza com a própria umidade do ar. ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 5 Divisória separando ambientes			
--	--	--	--	---	--	--	--

			em compensado naval de 15mm revestido com laminado melamínico de alta densidade (fórmica). Material totalmente lavável de fácil assepsia. Banco baú em compensado naval de 15mm revestido com laminado melamínico de alta densidade (fórmica) e estofado com cinto de segurança Mesa em compensado naval de 15mm revestido com laminado melamínico de alta densidade (fórmica) para atendimento e triagem de cartão de vacina. Duas Cadeiras fixas, giratórias com base feita em aço e pintura eletrostática. Armários e gavetas com divisória em mdf branco de 15mm. Os armários devem ser constituídos de material impermeável de fácil higienização. Bancada em compensado naval de 15mm revestido com laminado (fórmica) Material totalmente lavável de fácil assepsia. As Bancadas devem ser constituídos de material impermeável de fácil higienização. Cuba redonda em aço inox e torneira mono comando inox Caixa em fibra de 150 litros de água potável para abastecimento da torneira abaixo carro Caixa em fibra de 150 litros para armazenamento de água servida Bomba pressurizada abastecimento da pia Câmara de Vacina de 120L nas seguintes dimensões aproximadas: altura: 930mm, largura 610mm, profundidade 660mm. O equipamento deverá ser exclusivo para a guarda de vacinas e o mesmo deverá estar regularizado perante a Anvisa. O equipamento deverá ter meios de controle de temperatura com termômetro de momento, com máxima e mínima. TV de 24" Smart TV com acessórios inclusos (controle remoto) Janela de vidro de correr na porta corredeira lateral esquerda. Janela vidro de comunicação entre a cabine e passageiro medindo 30 cm de			
--	--	--	---	--	--	--

				altura por 1,10 m de comprimento. Toldo na lateral direita do veículo em perfil estruturado com pintura eletrostática e lona Vini-top DF/FL sol e chuva (a cor da lona a ser escolhida pela contratante). ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 6 Escada para porta lateral e traseira confeccionada em aço com pintura eletrostática e degraus em alumínio xadrez de espessura de 1,5mm com 1 (um) degrau altura 300mm x largura 800mm x 300mm profundidade. Além disso dever ser provisionada rampa de acesso para garantir a acessibilidade. A escada deverá conter material antiderrapante. Lixeira de 20L em plástico reforçado com tampa e acionamento por pedal Suporte confeccionado em compensado naval de 15mm para caixa de perfurocortante Dispensador de álcool gel, com sistema de válvula e sistema antivazamento fabricado em plástico de alto impacto Dispensador de papel interfolhado, fabricado em plástico de alto impacto Dispensador de sabonete líquido, com sistema de válvula e sistema antivazamento, fabricado em plástico de alto impacto Inversor de 3000 watts para acionamento da câmera de vacina Quadro elétrico dimensionado para o produto Tomada de captação energia externa com extensão de 15 metros cabo PP 4mm Três (três) tomadas distribuídas dentro do veículo. Duas luminárias de 12w no compartimento de carga Instalação da luminária externa 12w embaixo do toldo 01 (um conjunto) Rede Elétrica			
--	--	--	--	---	--	--	--

				Interna e Externa O circuito elétrico deverá ser dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados de forma a suportar a carga com o veículo estacionado sem risco de sobrecarga. Os cabos utilizados em todo o circuito elétrico tanto de entrada como de saída devem ser blindados ou equivalentes. O compartimento de atendimento e os produtos elétricos deverão ser servidos por circuitos totalmente independentes dos circuitos originais do veículo, instalados em painel elétrico (no interior do compartimento de carga e protegido por tampa devida-ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 7 mente identificada), protegidos por disjuntores (de acordo com a quantidade necessária) e sistemas complementares de proteção necessários ao tipo de instalação requerido e de fácil acesso para remoções, verificações, inspeções e manutenções. Todos os componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma alça de fio (medida reserva) que possibilite pelo menos duas substituições dos terminais da fiação sem que o fio fique curto. Todas as aberturas por onde passarem cabos/fios deverá estar isolado, aterradas eletricamente e calafetadas adequadamente. Todos os componentes elétricos e fiação deverão ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações, inspeções e manutenções. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS Sensor de estacionamento no para-choque traseiro, com aviso			
--	--	--	--	---	--	--	--

				sonoro e através de luzes no interior da cabine Ar condicionado compatível com as dimensões do compartimento de carga DOCUMENTAÇÃO Manual de instrução, operação e manutenção do veículo Manual de instrução de todos acessórios e produtos instalados no veículo Diagrama elétrico completo e detalhado da instalação original dos acessórios instalados Relação da rede de assistência técnica em todo território nacional (do veículo e dos acessórios) Todos os documentos descritos devem ser fornecidos em mídia e impresso no idioma português no ato da vistoria do protótipo. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta norma. ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 8 DIVERSOS O veículo deverá ser equipado com todos os produtos de série especificados e exigidos pelo CONTRAN GARANTIAS Garantia para todos os componentes do veículo de no mínimo 01 (um) ano. Caso a garantia do fabricante seja superior a 01 (um) ano, esta será considerada Garantia da parte estrutural, vedação e pintura da carroceria de no mínimo 01 (um) ano Garantia dos demais itens da carroceria de no mínimo 01 (um) ano Garantia dos produtos de sinalização acústica e visual de no mínimo 03 (três) anos Plotagem com garantia de no			
--	--	--	--	---	--	--	--



				mínimo 02 (anos).			
							R\$ 2.368.071,27

LEIA-SE:

3	Cód.	Descrição	Unid.	Especificação	Quant	Valor Médio Unitário	Valor Médio Total
1	69571	Veículo de passeio hatch, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior número de lugares: 05 lugares número de portas: 04 portas laterais potência mínima 100cv cilindrada: mínima de 999cc direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) tração: dianteira suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: flex (gasolina e/ou álcool) acessórios: ar condicionado e airbag . garantia: mínima de 12 meses ou conforme fabricante, desde que superior a 12 meses.	UNID	Veículo de passeio hatch, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior número de lugares: 05 lugares número de portas: 04 portas laterais potência mínima 100cv cilindrada: mínima de 999cc direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) tração: dianteira suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: flex (gasolina e/ou álcool) acessórios: ar condicionado e airbag . garantia: mínima de 12 meses ou conforme fabricante, desde que superior a 12 meses.	4	R\$ 101.523,21	R\$ 406.092,84
2	69572	Veículo de passeio SUV ou MiniVan, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior número de lugares: 07 lugares número de portas: conforme linha de produção potência mínima 100cv direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: flex (gasolina e/ou álcool) acessórios: ar condicionado e airbag . garantia: mínima de 12 meses ou conforme fabricante, desde que superior a 12 meses.	UNID ADE	Veículo de passeio SUV ou MiniVan, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior número de lugares: 07 lugares número de portas: conforme linha de produção potência mínima 100cv direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: flex (gasolina e/ou álcool) acessórios: ar condicionado e airbag . garantia: mínima de 12 meses ou conforme fabricante, desde que superior a 12 meses.	1	R\$ 150.442,99	R\$ 150.442,99
3	69573	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN ZERO KM COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA 3 CADEIRANTES	UNID	veículo: van adaptada com plataforma elevatória com janelas laterais e vidros traseiros de fábrica ou homologado pelo fabricante, de teto alto, zero km, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução contran 939/2022. capacidade de transporte de 10 pessoas, sendo 03 (três) cadeirantes + 06 (seis) acompanhantes + 01 (um) motorista, com pintura na cor branca sólida, com ar-	1	R\$ 416.746,67	R\$ 416.746,67

				condicionado chassi: comprimento total mínimo=5.000mm distância mínima entre eixos=3.200 mm capacidade mínima de carga=1.400kg comprimento mínimo do salão de atendimento=3200mm altura interna mínima do salão deatendimento=1.800 mm largura interna mínima=1.650mm largura externa máxima=2.200mm altura máxima do piso ao nível do solo: 700mm motorização: dianteiro 4 cilindros turbo com intercoolercombustível= diesel potência mínima de 100cv torque de pelo menos 24kgfm cilindrada mínima=2.000cc sistema de alimentação=injeção eletrônica tanque de combustível comcapacidade mínima de 70 litros equipado com protetor de cárter e câmbio.tração: dianteira ou traseira 4x2. sistema de freio: com sistema anti-bloqueio(a.b.s.) nas quatro rodas. direção: servo assistida hidráulica e/ou elétrica. adaptações: características do compartimento dos cadeirantes: deve ter no mínimo 03 áreas reservadas para acomodação de pessoas em cadeiras de rodas, em posição de marcha com as dimensões mínimas de 800mm de largura e 1200mm decomprimento. sistema de fixação das cadeiras de rodas: este sistema, posicionado no piso do veículo, deve ser do tipo 04 (quatro) pontos, pelos quais serão fixados cintos de segurança retráteis e totalmente automáticos o posicionamento dos elementos de fixação deve atender a todos os modelos e tamanhos de cadeira derodas cinto de segurança tipo pélvico e torácico 03 (três) pontos para cada cadeirante. protetor de cabeça para os cadeirantes: deverá se ajustar a todo tipode cadeira de rodas, sendo o engate rápido feito através das manoplas decondução.			
--	--	--	--	--	--	--	--

				plataforma elevatória para o cadeirante: posicionada junto à porta deserviço lateral. deve suportar, em operação, uma carga distribuída de no mínimo 300kg, aplicada no seu centro em uma área de 700mm x 700mm, desconsiderando se o peso próprio sinalização clara desta capacidade para o usuário o desnível eo vão entre a plataforma e o piso do veículo devem estar em conformidade com os termos da norma abnt nbr 14022 e com operações reversas, sem permitir que o equipamento trave painel de comandos com controle remoto com cabo, este deve ter um comprimento máximo de 2,50 metros os comandos do tipo pulsante, ou seja, o movimento da plataforma deve cessar no momento em que o comando deixar de ser acionado a superfície da mesa da plataforma deve ter no mínimo 800mm de largura livre e 1000 ou 1300 mm de comprimento livre para o embarque lateral. essa área não pode ter ressalto ou obstáculos maiores do que 6,5 mm o ângulo de inclinação não pode exceder a 3° em relação ao plano do piso do veículo, estando este sem carga ou carga máxima. sinalização clara sobre a mesa da plataforma para possibilitar o posicionamento correto da elevação segura de pessoa com mobilidade reduzida na posição em pé dispositivo de final de curso desubida, quando a plataforma atingir o mesmo nível do veículo, desligando automaticamente o motor do equipamento a superfície do piso da plataforma deve ser, conforme estabelecido na norma abnt nbr 15570 sinal luminoso intermitente na cor âmbar, instalado na estrutura da plataforma com acionamento automático em conjunto com o pisca alerta e durante todo o ciclo de operação, com intensidade luminosa			
--	--	--	--	--	--	--	--

				equivalente a uma lâmpada incandescente de potência mínima de 4 w sinal com pressão sonora, conforme estabelecido na norma abnt nbr 14022. dispositivos de segurança: que impossibilite a movimentação do veículo enquanto a porta de serviço estiver aberta e a plataforma estiver em operação, para evitar o recolhimento acidental do equipamento.			
4	69574	VEÍCULO ANO MODELO: 2026 TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE - (15 + 1 LUGARES), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM JANELAS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS DE FÁBRICA. CAPACIDADE DE TRANSPORTE 15 PESSOAS E 1 MOTORISTA, MOTORIZAÇÃO DIESEL MÍNIMO DE 2.0 MÍNIMO 150 CV DE POTÊNCIA, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS IGUAL A 4330 MM. TRAÇÃO DIANTEIRA OU TRASEIRA, COMBUSTÍVEL DIESEL, DIREÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO OS ACESSÓRIOS DE SÉRIE FORNECIDOS PELO FABRICANTE PARA A MARCA E MODELO OFERTADOS, DESCRITIVO TÉCNICO DA TRANSFORMAÇÃO: O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR EQUIPAMENTO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE E INCLUSIVIDADE PARA CADEIRANTE DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 130KG, SISTEMA ELÉTRICO E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR	UNID .	veículo ano modelo: 2026 tipo van passageiro com acessibilidade - (15 + 1 lugares), com as seguintes especificações: veículo para transporte de passageiros com janelas laterais e vidros traseiros de fábrica. capacidade de transporte 15 pessoas e 1 motorista, motorização diesel mínimo de 2.0 mínimo 150 cv de potência, distância mínima entre eixos igual a 4330 mm. tração dianteira ou traseira, combustível diesel, direção elétrica, hidráulica ou eletro-hidráulica, 0km, fabricado, no maximo, há 6 (seis) meses, acessórios mínimos obrigatórios previstos na legislação vigente, bem como os acessórios de série fornecidos pelo fabricante para a marca e modelo ofertados, descritivo técnico da transformação: o veículo deverá possuir equipamento elevador de acessibilidade e inclusividade para cadeirante do tipo poltrona móvel (dpm), com capacidade mínima de 130kg, sistema elétrico e acionamento automático por controle remoto, instalação em frente a porta lateral direita corredeira, elevação de banco com sistema automático e elétrico, acionamento manual de emergência, compatível para instalação na poltrona original do veículo sobre mecanismo móvel o equipamento deverá possuir obrigatoriamente certificação de qualidade emitida pelo inmetro em conformidade com as normas vigentes da	2	R\$ 358.283,01	R\$ 716.566,02

		CONTROLE REM		associação brasileira de normas técnicas-abnt.			
5	69595	CAMINHONETE MÉDIA: Caminhonete média, cabine dupla, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior carroceria: aberta número de lugares: 05 lugares número de portas: 04 portas laterais capacidade de carga útil: mínima de 1040kg potência mínima 140cv cilindrada: mínima de 1968cc direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) tração: 4x4 ou 4x4 reduzida suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: diesel acessórios: ar condicionado e airbag . Garantia: mínima de 12 meses ou conforme fabricante, desde que superior a 12 meses.	UNID ADE	CAMINHONETE MÉDIA: Caminhonete média, cabine dupla, zero quilômetro, ano/modelo: ano atual ou superior carroceria: aberta número de lugares: 05 lugares número de portas: 04 portas laterais capacidade de carga útil: mínima de 1040kg potência mínima 140cv cilindrada: mínima de 1968cc direção: assistida (hidráulica, eletro-hidráulica e elétrica) tração: 4x4 ou 4x4 reduzida suspensão: conforme linha de produção sistema de freio: conforme linha de produção combustível: diesel acessórios: ar condicionado e airbag . garantia: mínima de 12 meses ou conforme fabricante, desde que superior a 12 meses.	1	R\$ 291.304,75	R\$ 291.304,75
6	69596	FURGÃO CARROCERIA FECHADA ADAPTADA PARA SALA DE VACINA	UNID ADE	Veículo tipo furgão, com tacógrafo eletrônico de bobina, capacidade para 01 (um) motorista e 02 passageiros na cabine, 02 portas dianteiras, 01 porta lateral com correção e 02 portas traseiras. Veículo 0 (ZERO) Km fabricado, no máximo, há 06 (seis) meses anteriores à data de expedição da nota fiscal, com modelo correspondente à data da emissão da nota fiscal e da linha de produção da montadora. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS Cor: Conforme definido em edital Grafismo e Características: Conforme edital, MOTOR Turbo diesel com intercooler Potência: Mínima de 130 cv Cilindrada: Conforme linha de produção Direção: Hidráulica ou elétrica Suspensão: Conforme linha de produção Freios: Conforme linha de produção Câmbio: de no mínimo 06 (seis) marchas à frente e no mínimo 01 (uma) à ré Peso bruto total do veículo: Mínimo de 3.500 kg Carga útil do veículo: Mínimo de 1.200 kg Distância mínima entre eixos de 3.600 mm Largura máxima externa de no mínimo 2.000 mm (sem os retrovisores) Comprimento do	1	R\$ 386.918,00	R\$ 386.918,00

				veículo de no mínimo 5.575 mm Altura do veículo de no mínimo 2.496 mm (teto alto) ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 2 Combustível: Diesel Tanque de combustível, com capacidade mínima de 70L, com bocal antifurto Rodas em aço estampado de medidas conforme original de fábrica Estepe (pneu e roda) com as mesmas características das demais Caixa de mudança com tecnologia atual, compatível para a utilização do veículo Tração: Conforme linha de produção Torque máximo de no mínimo de 31 kgfm Isolamento termoacústico sobre o compartimento do motor Proteção contra superaquecimento e baixa pressão de óleo Motor com polia para o ar-condicionado original de fábrica Protetor de cárter e caixa de câmbio em chapa de aço CARROCERIA Carroceria constituída em aço, montada sobre chassi monobloco, com tratamento anticorrosivo Pintada na cor conforme edital original de fábrica Volume do compartimento de carga de no mínimo 10m³ No mínimo 02 (dois) pontos de ancoragem, para rebocar o veículo, sendo 01 (um) na dianteira através de alça em aço (fixa ou móvel) e 01 (um) na traseira, com engate para reboque com pino tipo esfera (bola), com capacidade de peso e tração de acordo com a capacidade máxima de tração do veículo Painel equipado com tacômetro Tacógrafo eletrônico de bobina. Suspensão dianteira resistente conforme original de fábrica, dimensionada para PBT do veículo Freio de estacionamento conforme			
--	--	--	--	---	--	--	--

				original de fábrica Freio auxiliar de parada em aclave e declive. ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 3 SISTEMA ELÉTRICO Sistema elétrico com tensão nominal de 12V 21/27 Bateria auxiliar de no mínimo 150 amperes 01 (uma) bateria de 12V, compatível com a alimentação elétrica do veículo e acessórios instalados Alternador de 14V, compatível com a alimentação elétrica do veículo e acessórios instalados Pneu apropriado para veículo de carga Farol baixo e alto conforme original de fábrica. Lanternas traseiras conforme original de fábrica Para-sol nos dois lados (direito e esquerdo) do para-brisa Iluminação no teto da cabine (interior), conforme linha de produção Portas da cabine com porta objetos vidros com acionamento elétrico e trava elétrica com acionamento remoto Vidros das janelas com película protetora fumê (insulfilm) de acordo com as normas do CONTRAN e que ofereça proteção UVA/UVB. Ar-condicionado, com função desembaçadora, com função recircular e ar externo com potenciômetro da ventoinha de no mínimo 04 (quatro) velocidades, compatível com as dimensões internas da cabine Banco do motorista em cor escura com regulagem de altura, distância, encosto reclinável 2e com encosto de cabeça cinto de segurança retrátil de 03 pontos Bancos dos passageiros em tecido de cor escura, com encosto de cabeça e cinto de segurança de 03 pontos No mínimo 02 airbags (motoristas e passageiros) No mínimo 01 (um) extintor de incêndio de no mínimo 03 kg na cabine ou no			
--	--	--	--	--	--	--	--

				compartimento de carga. 01 aparelho de rádio AM/FM, USB e com conexão Bluetooth, instalado no painel do veículo, interligado aos alto-falantes da cabine ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 4 No mínimo 02 alto-falantes na cabine, podendo ser 01 em cada porta ou nas laterais do teto, dimensionado para o veículo No mínimo 02 (duas) tomadas de 12V na cabine No mínimo 02 (duas) tomadas USB na cabine Retrovisores externos com espelhos convexos, podendo ser bipartido, com ajuste elétrico, com acionamento no interior da cabine Luzes repetidoras de direção (seta) na lateral dianteira, podendo ser nos retrovisores Parede de separação entre a cabine e o compartimento de carga, em chapa de aço, pintada na cor branca, com janela corrediça na parte central superior, fechada com acrílico translúcido e resistente COMPARTIMENTO DE CARGA Dotado de porta lateral corrediça conforme original de fábrica Porta traseira dupla, com abertura de 270°, com apoio nas laterais do veículo para proteger a lataria e manter as portas abertas Portas do compartimento de carga com maçanetas e fechaduras com trancas com a chave de ignição do veículo MODIFICAÇÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA Reforço em chapa de aço galvanizado (chapa 18) fixada com rebites de aço (3/16) para a estrutura interna do veículo Ar condicionado compatível com as dimensões do compartimento de carga Isolamento térmico em isopor			
--	--	--	--	--	--	--	--

				de 40 mm antichamas nas laterais e teto Revestimento das paredes laterais e teto em laminado plástico reforçado industrial - material totalmente lavável de fácil assepsia Revestimento do piso em laminado plástico de 2mm de material PVC decorativo de 1ª linha. Material totalmente lavável de fácil assepsia Calafetação das arestas com cola rica em poliuretano que se polimeriza com a própria umidade do ar. ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 5 Divisória separando ambientes em compensado naval de 15mm revestido com laminado melamínico de alta densidade (fórmica). Material totalmente lavável de fácil assepsia. Banco baú em compensado naval de 15mm revestido com laminado melamínico de alta densidade (fórmica) e estofado com cinto de segurança Mesa em compensado naval de 15mm revestido com laminado melamínico de alta densidade (fórmica) para atendimento e triagem de cartão de vacina. Duas Cadeiras fixas, giratórias com base feita em aço e pintura eletrostática. Armários e gavetas com divisória em MDF branco de 15mm. Os armários devem ser constituídos de material impermeável de fácil higienização. Bancada em compensado naval de 15mm revestido com laminado (fórmica) Material totalmente lavável de fácil assepsia. As Bancadas devem ser constituídos de material impermeável de fácil higienização. Cuba redonda em aço inox e torneira mono comando inox Caixa em fibra de 150 litros de água potável para abastecimento da torneira abaixo carro Caixa em			
--	--	--	--	--	--	--	--

				fibra de 150 litros para armazenamento de água servida Bomba pressurizada abastecimento da pia Câmara de Vacina de 120L nas seguintes dimensões aproximadas: altura: 930mm, largura 610mm, profundidade 660mm. O equipamento deverá ser exclusivo para a guarda de vacinas e o mesmo deverá estar regularizado perante a ANVISA. O equipamento deverá ter meios de controle de temperatura com termômetro de momento, com máxima e mínima. TV de 24" Smart TV com acessórios inclusos (controle remoto) Janela de vidro de correr na porta corredeira lateral esquerda. Janela vidro de comunicação entre a cabine e passageiro medindo 30 cm de altura por 1,10 m de comprimento. Toldo na lateral direita do veículo em perfil estruturado com pintura eletrostática e lona Vini-top DF/FL sol e chuva (a cor da lona a ser escolhida pela contratante). ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 6 Escada para porta lateral e traseira confeccionada em aço com pintura eletrostática e degraus em alumínio xadrez de espessura de 1,5mm com 1 (um) degrau altura 300mm x largura 800mm x 300mm profundidade. Além disso deverá ser provisionada rampa de acesso para garantir a acessibilidade. A escada deverá conter material antiderrapante. Lixeira de 20L em plástico reforçado com tampa e acionamento por pedal Suporte confeccionado em compensado naval de 15mm para caixa de perfurocortante Dispensador de álcool gel, com sistema de válvula e sistema			
--	--	--	--	---	--	--	--

				antivazamento fabricado em plástico de alto impacto Dispensador de papel interfolhado, fabricado em plástico de alto impacto Dispensador de sabonete líquido, com sistema de válvula e sistema antivazamento, fabricado em plástico de alto impacto Inversor de 3000 watts para acionamento da câmera de vacina Quadro elétrico dimensionado para o produto Tomada de captação energia externa com extensão de 15 metros cabo PP 4mm Três (três) tomadas distribuídas dentro do veículo. Duas luminárias de 12w no compartimento de carga Instalação da luminária externa 12w embaixo do toldo 01 (um conjunto) Rede Elétrica Interna e Externa O circuito elétrico deverá ser dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados de forma a suportar a carga com o veículo estacionado sem risco de sobrecarga. Os cabos utilizados em todo o circuito elétrico tanto de entrada como de saída devem ser blindados ou equivalentes. O compartimento de atendimento e os produtos elétricos deverão ser servidos por circuitos totalmente independentes dos circuitos originais do veículo, instalados em painel elétrico (no interior do compartimento de carga e protegido por tampa devida- ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 7 mente identificada), protegidos por disjuntores (de acordo com a quantidade necessária) e sistemas complementares de proteção necessários ao tipo de instalação requerido e de fácil acesso para remoções,			
--	--	--	--	---	--	--	--



				verificações, inspeções e manutenções. Todos os componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma alça de fio (medida reserva) que possibilite pelo menos duas substituições dos terminais da fiação sem que o fio fique curto. Todas as aberturas por onde passarem cabos/fios deverá estar isolado, aterradas eletricamente e calafetadas adequadamente. Todos os componentes elétricos e fiação deverão ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações, inspeções e manutenções. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS Sensor de estacionamento no para-choque traseiro, com aviso sonoro e através de luzes no interior da cabine Ar condicionado compatível com as dimensões do compartimento de carga DOCUMENTAÇÃO Manual de instrução, operação e manutenção do veículo Manual de instrução de todos acessórios e produtos instalados no veículo Diagrama elétrico completo e detalhado da instalação original dos acessórios instalados Relação da rede de assistência técnica em todo território nacional (do veículo e dos acessórios) Todos os documentos descritos devem ser fornecidos em mídia e impresso no idioma português no ato da vistoria do protótipo. Os itens de série previstos na linha de produção do veículo ofertado, mesmo que não exigido e/ou previsto nesta norma, deverão ser mantidos. Somente poderão ser retirados dos veículos os itens comprovadamente necessários à adaptação dos equipamentos previstos nesta norma. ITEM 191700-5_M.PDF Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Subsecretaria de			
--	--	--	--	---	--	--	--

				Compras Públicas Superintendência Central de Políticas de Compras Diretoria Central de Cadastros 8 DIVERSOS O veículo deverá ser equipado com todos os produtos de série especificados e exigidos pelo CONTRAN GARANTIAS Garantia para todos os componentes do veículo de no mínimo 01 (um) ano. Caso a garantia do fabricante seja superior a 01 (um) ano, esta será considerada Garantia da parte estrutural, vedação e pintura da carroceria de no mínimo 01 (um) ano Garantia dos demais itens da carroceria de no mínimo 01 (um) ano Garantia dos produtos de sinalização acústica e visual de no mínimo 03 (três) anos Plotagem com garantia de no mínimo 02 (anos).			
							R\$ 2.368.071,27

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente nos princípios da legalidade, competitividade, razoabilidade, eficiência e busca da proposta mais vantajosa.

DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital, não modificadas por esta retificação.

Os demais itens permanecem como no edital, tendo em vista que a retificação altera o conteúdo das propostas, altera-se a data do certame para o dia **19/08/2026 as 09:00 horas**, publique-se a presente retificação no diário oficial do município, para o conhecimento de todos interessados.

Ibiá/MG, 04 de agosto de 2026.

TICIANA ANGÉLICA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde